Inelio DYNAMIC by FHE

10 (8 kW)

GROUPE EXTÉRIEUR INELIO DYNAMIC		
		INELIO Dynamic 10
Puissance nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau)	kW	8,08
Puissance nominale chauffage (-7°C ext / 35°C eau)	kW	6,00
Puissance nominale chauffage (7°C ext / 40°-45°C eau)	kW	7,70
Puissance nominale chauffage (-7°C ext / 40°-45°C eau)	kW	5,40
Puissance nominale chauffage (7°C ext / 50°-55°C eau)	kW	6,50
Puissance nominale chauffage (-7°C ext / 50°-55°C eau)	kW	5,76
Puissance absorbée nominale chauffage (7°C ext / 35°C eau)	kW	1,93
COP (7°C ext / 35°C eau)	W/W	4,19
Puissance nominale froid (35°C ext / 7°C eau) réversible mode	kW	4,63
EER (35°C ext / 7°C eau)	W/W	2,22
Débit d'air groupe extérieur	m3/h	2535
Dimensions (H x L x P)	mm	835/1190/400
Poids net	kg	73
Alimentation	V/Ph/Hz	220 – 240 V ~ / 1 / 50 Hz
Intensité max sans réchauffeur	A	15,9
Section câble	mm2	3x2,5
Niveau sonore (selon norme EN14511)	dB(A)	43
Vase expansion	L	4
Débit d'eau départ 55°C	m3/h	0,64
Volume minimum installation	L	40
Raccordements hydrauliques chauffage	pouce	3/5
Résistance électrique	kW	-
Plage de fonctionnement (température extérieure) Chauffage	°C	-20°C / 35°C
Plage de fonctionnement (température extérieure) Rafraîchissement	°C	+10°C / 47 °C
Température maximale de sortie d'eau (Chauffage)	°C	58°C
Plage de température d'entrée d'eau froide	°C	10°C / 25°C
Charge initiale de réfrigérant	kg	1,46
Type de compresseur	-	Twin-Rotary
Technologie Inverter		OK
Réfrigérant	-	R410
Efficacité énergétique saisonnière (ηs 35°C / ηs 55°C) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013	%	159 / 113

KEYMARK
ICIM-PDC-000101-00